# BOVA

APPLIQUE MURALE · UNE ODYSSÉE DE LUMIÈRE MINÉRALE



## L'OBJET

L'Applique Murale Bova est une véritable odyssée sensorielle. Taillée dans un bloc de **Travertin Naturel** d'une pureté exceptionnelle, elle révèle un veinage unique, véritable empreinte du temps et de la terre.

## MATIÈRES

Travertin Naturel Véritable
Bois Noble

## SERVICES

| | |
|---|---|
| Livraison offerte | Sans minimum d'achat |
| Retours 30 jours | Dès réception |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Corps du Luminaire | Travertin Naturel Véritable (Beige texturé) |
| Monture / Canopy | Bois Noble (Finition Noyer ou Bois Naturel) |
| Douille | Standard E26 / E27 (Compatible Monde) |
| Accommode | 1 Ampoule 40W max (Incandescente) ou son Équivalent LED (Recommandé) |
| Fonction Dimmable | Compatible avec variateurs d'intensité (non inclus) |
| Certification Zones Humides | Certifié (Adapté Salles de Bains & Extérieurs couverts) |
| Tension | AC 110-240V |
| Conformité Globale | Normes NA, Aus, Eur, Moyen-Orient |

# Dimensions




| | |
|---|---|
| Dimensions Totales | 12.5 cm x H 15 cm |
| Installation | Murale ou Plafond (Câblage électrique intégré) |
| Type de Montage | Directement encastré sur canopy bois |

Couloir ou séjour
Centre de l'applique à environ 150–170 cm du sol ; en série, espacer de 80–120 cm.

Tête de lit
En duo, à environ 120–140 cm du sol, de part et d'autre du lit.

Autour d'un miroir
À hauteur des yeux, environ 160–170 cm du sol, de chaque côté.

# Finitions



**Travertin**

# Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

Changer l'ampoule hors tension, une fois refroidie.

Travertin : dépoussiérer au chiffon sec et doux ; éviter eau et produits ménagers.

Bois : chiffon sec, à l'abri de l'humidité et de la chaleur directe.