# JOKI

PLAFONNIER · L'ALLIANCE PARFAITE DE L'ART ET DE LA FONCTIONNALITÉ



## L'OBJET

Ce bijou d'illumination a été imaginé par nos meilleurs designers pour offrir une expérience visuelle unique. Le luminaire JOKI séduit instantanément par sa majestueuse canopée en Travertin véritable , dont les bords crénelés évoquent la géométrie fascinante d'une fleur minérale.

## MATIÈRES

Verre Opalin Premium


## SERVICES

| | |
|---|---|
| Livraison offerte | Sans minimum d'achat |
| Retours 30 jours | Dès réception |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Canopée Sculptée | Travertin Authentique (Bords crénelés, Finition Beige) |
| Cylindre Central | Métal de Précision (Finition Couleur Noyer ou Blanc) |
| Globe Diffuseur | Verre Opalin Premium (Finition Blanc) |
| Douille | Standard G9 (1 Douille) |
| Puissance Recommandée | Ampoule 10W max (Incandescente ou équivalent LED) - Non incluse |
| Fonction Dimmable | Compatible avec variateur d'intensité (non inclus) |
| Certification Zones Humides | Certifié (Idéal Salles de Bains & Extérieurs couverts) |
| Conformité Globale | Normes NA, Aus, Eur, Moyen-Orient |

# Dimensions




| | |
|---|---|
| Dimensions Totales | Ø 13 cm x H 17 cm |
| Installation | Murale ou Plafond (Câblage électrique intégré) |

Pièce principale
Centrer au plafond ou au-dessus de la zone à éclairer.

Plafond bas
Idéal sous 2,50 m : le luminaire reste près du plafond.

Couloir
En série, espacer les plafonniers de 2 à 3 m.

# Finitions



**Travertin**

# Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

Changer l'ampoule hors tension, une fois refroidie.

Travertin : dépoussiérer au chiffon sec et doux ; éviter eau et produits ménagers.

Verre : chiffon doux, légèrement humide si besoin, sans produit abrasif.