OLZO

APPLIQUE MURALE · L'ÉLÉGANCE À L'ÉTAT PUR



L'OBJET

OLZO joue la retenue. Un bloc d'albâtre en cylindre, une fixation qui s'efface, et la matière laissée seule face à la lumière.

MATIÈRES

Albâtre véritable, taillé dans la masse
Laiton

SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception

Caractéristiques

Abat-jour	Albâtre véritable, taillé dans la masse
Structure & Finitions	Laiton
Douille	Culot GU10
Installation	Murale, câblage intégré — électricien recommandé
Particularité	Veines, teinte et translucidité varient d'une pièce à l'autre

Dimensions



Dimensions	l 19 cm x H 80 cm

Couloir ou séjour
Centre de l'applique à environ 150–170 cm du sol ; en série, espacer de 80–120 cm.

Tête de lit
En duo, à environ 120–140 cm du sol, de part et d'autre du lit.

Autour d'un miroir
À hauteur des yeux, environ 160–170 cm du sol, de chaque côté.

Finitions


Or


Noir


Nickel

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

Changer l'ampoule hors tension, une fois refroidie.

Albâtre : pierre tendre, dépoussiérer délicatement au chiffon sec.

Laiton & bronze : chiffon sec ; la patine évolue naturellement avec le temps.