PALTO

PLAFONNIER · L'ÉLÉGANCE À L'ÉTAT PUR



L'OBJET

Un volume d'albâtre contre le plafond, et c'est tout. PALTO éclaire large là où un spot encastré n'aurait rien dit.

MATIÈRES

Albâtre véritable, taillé dans la masse
Laiton


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception

Caractéristiques

Abat-jour	Albâtre véritable, taillé dans la masse
Structure & Finitions	Laiton
Douille	Culot G9
Tension	AC 110-240V
Installation	Câblage intégré — électricien recommandé
Usage	Usage intérieur, en atmosphère sèche
Particularité	Veines, teinte et translucidité varient d'une pièce à l'autre

Dimensions



Taille 1	Modèle B · Ø 15 cm x H 18 cm
Taille 2	Modèle A · l 15 cm x H 18 cm

Pièce principale
Centrer au plafond ou au-dessus de la zone à éclairer.

Plafond bas
Idéal sous 2,50 m : le luminaire reste près du plafond.

Couloir
En série, espacer les plafonniers de 2 à 3 m.

Finitions



Sphère · Laiton & Blanc



Cube · Laiton & Blanc

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

Changer l'ampoule hors tension, une fois refroidie.

Albâtre : pierre tendre, dépoussiérer délicatement au chiffon sec.

Laiton & bronze : chiffon sec ; la patine évolue naturellement avec le temps.