RIPELLE

PLAFONNIER · UN REFLET D'EAU



L'OBJET

RIPELLE pose au plafond un disque de verre ondoyant, comme la surface d'un lac effleurée par le vent. Allumé, il diffuse une lumière douce et légèrement texturée. Le verre est serti dans un cadre effet bois, noyer ou clair.

MATIÈRES

Verre ondoyant évoquant la surface de l'eau
Cadre effet bois
Certifié

SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception
3000K	Température de couleur

Caractéristiques

Diffuseur	Verre ondoyant évoquant la surface de l'eau
Corps	Cadre effet bois (impression par transfert, veinage unique)
Technologie Lumineuse	LED intégrée (non remplaçable) · ~50 000 h
Puissance	18 W (Ø 37 cm) · 36 W (Ø 47 cm)
Température de Couleur	Blanc chaud 3000 K
Variateur	Version Triac en option
Zones Humides	Certifié (salle de bain, extérieur couvert)
Conformité Globale	Normes NA, Aus, Eur, Moyen-Orient

Dimensions



Format	Plafonnier ou applique murale
Ø 37 cm	Ø 37 cm x H 9 cm
Ø 47 cm	Ø 47 cm x H 10 cm
Installation	Plafond ou mur (câblage filaire)

Finitions



Ø 37 cm · Noyer & Transparent · Blanc chaud 3000 K



Ø 37 cm · Bois clair & Transparent · Blanc chaud 3000 K



Ø 47 cm · Noyer & Transparent · Blanc chaud 3000 K



Ø 47 cm · Bois clair & Transparent · Blanc chaud 3000 K

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.	Verre : chiffon microfibre sec ou légèrement humide, puis bien sécher.
Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.	Bois : chiffon sec, à l'abri de l'humidité et de la chaleur directe.
LED intégrée : aucune ampoule à changer.	Métal : chiffon doux et sec ; pas de produits abrasifs.