TRAVELLA

PLAFONNIER · LA PIERRE AU PLAFOND



L'OBJET

TRAVELLA taille une petite coupelle dans le travertin naturel, la pierre des halls d'hôtel et des belles demeures. Ses pores et ses veines rendent chaque pièce unique.

MATIÈRES

Travertin naturel
Globe en verre opalin
Bois de noyer

SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception
G9	Culot

Caractéristiques

Abat-jour	Travertin naturel, pores et veines uniques
Diffuseur	Globe en verre opalin
Patère	Bois de noyer
Douille	G9 · 10 W max (ampoule non fournie)
Variateur	Compatible (variateur non fourni)
Zones Humides	Certifié (salle de bain, extérieur couvert)
Conformité Globale	Normes NA, Aus, Eur, Moyen-Orient

Dimensions



Format	Plafonnier ou applique murale
Ø 15 cm	Ø 15 cm x H 9,5 cm
Installation	Plafond ou mur (câblage filaire)

Finitions



Noyer & Beige

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.	Verre : chiffon microfibre sec ou légèrement humide, puis bien sécher.
Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.	Pierre : dépoussiérer au chiffon sec et doux ; éviter eau et produits ménagers.
Douille G9 · 10 W max (ampoule non fournie) : respecter la puissance maximale indiquée.	Bois : chiffon sec, à l'abri de l'humidité et de la chaleur directe.